ESTABILIZADOR TRIFÁSICO 208 V.

FICHA TECNICA

ARMARIO IP.55 (UNE-EN 60529) IK-10 (EN 50102)

Este tipo de estabilizadores está diseñado para redes equilibradas o con desequilibrios en torno a un 5/7 %.
Para redes desequilibradas debemos ir a la opción de 3 estabilizadores monofásicos.

Bajo demanda podemos estudiar potencias superiores u otros márgenes de tensión de entrada y salida.

MODELOS	TRIF-25000-208	TRIF-50000-208
POTENCIA APARENTE NOMINAL A 480V	25 KVA	50 kVA
NUMERO DE FASES	3 + N	3 + N
TENSIONES DE ENTRADA	166-229 V	166-229 V
TENSIONES DE SALIDA- 208V ± 5%	218-197 V	218-197 V
INTENSIDAD NOMINAL	70 A	139 A
RANGO DE TEMPERATURAS AMBIENTE DE FUNCIONAMIENTO	-20ºC / 50 ºC	-20ºC / 50 ºC
HUMEDAD RELATIVA DEL AIRE	A 25ºC -> 95% de humedad sin condensación	A 25ºC -> 95% de humedad sin condensación
ALTITUD MÁXIMA	1000 m	1000 m
REFRIGERACIÓN	AN	AN
TIEMPO DE ACTUACIÓN	1,5 s	1,5 s
TIEMPO DE OBSERVACIÓN	0-30 s	0-30 s
DIMENSIONES DEL CONJUNTO (LARGO X ALTO X FONDO)	750x500x300 mm	1000x750x300 mm
ARMARIO POLIÉSTER	Art.77	Art.107
PESO DEL CONJUNTO	90 Kg	110 Kg

PROTECCIONES.

• Protección térmica sobretemperatura rearmable automáticamente. El equipo corta la alimentación y salta una alarma cuando el transformador alcanza los 130ºC. En este caso, el estabilizador queda en By-Pass